

PP-610BR – Aditivo para Radiador - Motores Diesel - Veículos Leves

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Contém aditivos antiferrugem e antiespumante para tratamento do fluido para radiadores. Especialmente formulado para motores diesel. Após diluído e aplicado no sistema o produto tem prazo de validade de 1 ano.

BENEFÍCIOS

- Proporciona lubrificação extra para bomba d'água, válvula termostática e ligas metálicas;
- Aumenta a vida útil do fluido e do sistema de arrefecimento;
- Excelente na ação contra cavitação;
- Protege alumínio, latão, cobre, ferro, sem prejudicar borrachas e componentes do sistema;
- Indicado também para completar o nível do fluido no sistema.

MODO DE USAR

Com o motor frio, colocar no radiador/reservatório um frasco do produto para cada 10 litros do fluido para radiadores.

ARMAZENAMENTO


As embalagens devem ser mantidas e armazenadas em local protegido da radiação solar direta, fresco e bem ventilado. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

Validade: Indeterminada

SEGURANÇA E SAÚDE

Produto tóxico. Não armazenar em recipientes abertos ou sem rótulos. Prejudicial ou fatal. Se ingerido, procure um médico imediatamente. Em contato com a pele ou com os olhos, lave em água corrente. Não reaproveitar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Tipo	Frasco	
Volume	500 ml	
EAN	7.898.024.050.865	
DUN	17.898.024.050.862	
NCM	3824.99.41	
Código SAP	1020013	

ESPECIFICAÇÃO FÍSICO QUÍMICA

Aspecto	Líquido opaco ou pouco viscoso	Solubilidade	Miscível com água
Cor	Rosa	Densidade	0,995 g/cm³
Odor	Inodoro	Ponto de fulgor	Produto de base aquosa, não inflamável
pH	10		
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico			Não determinadas

As informações aqui descritas baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. As características típicas representam dados de produção, não constituindo especificações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso. "